

仕様 (单位)	U2PLUS
锁模力 (kN)	50
大杆间距 (mm)	143×88
模具行程 (mm)	25~76
模厚调节范围 (mm)	---
射出力 (kN)	11.7
射出行程 (mm)	60
顶出力 (kN)	5
顶出行程 (mm)	25
抽芯力/动模顶出力 (kN)	7.5
抽芯行程/动模顶出行程 (mm)	25
扣嘴力 (kN)	10
扣嘴行程 (mm)	150
活塞直径 (mm)	25
铸造压力 (Mpa)	23.5
可铸面积 (cm ²)	21
可铸重量 (g)	140
空机运转时间 (sec)	1.5
常用压力 (MPa)	6
油箱容量 (L)	150
马达功率 (kw)	3.7
坩埚容量 (kg)	90
电源容量 (kVA)	6
电炉输出功率 (kw)	10
重量 (ton)	1.7

机器尺寸

	U2W	U2PLUS	U20	U30	UMG30
①	124	150	273	380	380
②	159	208	330	425	425
③	62	88	185	255	255
④	94	143	205	255	255
⑤	22	25	30	45	45
⑥	31	44	75	127.5	127.5
⑦	1600	1600	1360	1700	1700
⑧	1300	1520	1500	1550	1550
⑨	1480	1500	1700	1750	1900

